



Sale Code:	PBX-308
● Brand:	Panasonic
● Model:	ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TEB308BX
● Product characteristics:	3 สายนอก 8 สายใน (ขยายไม่ได้)
● Price:	Call

รายละเอียด (Description)

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TEB308 ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน (ขยายไม่ได้) ตู้สาขาโทรศัพท์แบบไฮบริดที่ใช้ได้กับโทรศัพท์แบบคีย์และโทรศัพท์แบบธรรมดาต่อเครื่องคีย์สูงสุด 4 เครื่อง เพื่อตอบรับธุรกิจขนาดเล็กโฮมออฟฟิศ มีระบบตอบรับโอนสายอัตโนมัติ DISA ภายในตู้

● ลักษณะพิเศษ (Feature)

1. ขนาดคู่สาย 3 สายนอก 8 สายใน
2. มีระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว ด้วยคุณสมบัติของ DISA
3. มีระบบรองรับการแสดงผลหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID)
4. มีการจัดสายเรียกเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีระบบ Call Forwarding(การโอนสายอัตโนมัติ) (Busy(สายไม่ว่าง)/ No Answer(ไม่สามารถรับสายได้)/ Follow -me (กำหนดที่ปลายทาง)/ to Outside(โอนสายไปที่ปลายทางที่เป็นสายนอก)
6. มีระบบ Day/Night/Lunch Mode
7. มีระบบ Door phones / Door Openers/Door bells
8. มีระบบหมายเลขฉุกเฉิน(Emergency Call)ได้ 5 หมายเลข
9. ระบบรองรับการประชุมสายทางโทรศัพท์แบบ 5 สาย
10. สามารถกำหนดโทรศัพท์แบบคีย์อนาล็อกหรือโทรศัพท์ที่ติดประตู(Door phone) ใช้เป็นโทรศัพท์เพื่อฟังเสียง

ภายในห้อง

11. ระบบสามารถพิมพ์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของแต่ละสายใน ไม่ว่าจะ เป็น วัน เวลา หมายเลขภายในที่ใช้สายนอกโทรออก สายนอกที่ใช้งาน เวลาที่สนทนา และรหัส
12. มีระบบ Account Code เป็นรหัสที่ใช้ควบคุมการใช้งานโทรศัพท์สายในในการโทรออกเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
13. ระบบสามารถแบ่งระดับการโทรออกได้ 5 ระดับเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละสายในเช่น โทรออกได้ไม่จำกัด / ห้ามโทรออกต่างประเทศ / ให้โทรออกได้ในพื้นที่ตัวเอง หรือห้ามโทรออกบางหมายเลข
14. ง่ายต่อการติดตั้ง และการบำรุงรักษา
15. ระบบรองรับการสำรองไฟฟ้าเพื่อให้ ตู้สาขาพานาโซนิค ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้อุปกรณ์ในสำนักงานหรือบ้านดับลง เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

● คุณสมบัติเฉพาะ (Specification)

คุณสมบัติ / MODEL	KX-TEB308BX
ความสามารถสูงสุดของระบบ	3 สายนอก 8 สายใน (ขยายไม่ได้)
คู่สายภายในที่สนทนาพร้อมกันได้	4
วิธีการโทรออก	สายใน : แบบ Tone/Pulse (10 pps, 20pps) สายใน : แบบ Tone/Pulse (10 pps, 20pps)
การแปลงสัญญาณโทร	เป็นแบบ Pulse to tone
การเชื่อมต่อ	สายนอก : เป็นแบบ Modular Jack (2-Wire) สายใน : เป็นแบบ Modular (4-Wire) ชุดประกาศ : เป็นแบบ Conductor Jack แหล่งกำหนดเสียงดนตรีจากภายนอก : เป็นแบบ Conductor Jack SMDR : RS-232C / F Port (9 pin D-sub) การโปรแกรม : RS-232C/USB/Remote modem
SMDR	ข้อมูลที่สามารถบันทึกได้ : วัน/เวลา หมายเลขภายใน หมายเลขภายนอก หมายเลขที่ได้โทรไประยะเวลาที่ใช้โทร รหัสที่ใช้โทรออก ข้อมูลของหมายเลขที่โทรเข้ามา (Caller ID)
Polarity Reverse Detection*	Yes
จำนวนพอร์ตของระบบ ฝากข้อความอัตโนมัติ	4 ports(APT or DTMF)
ชุดรับสัญญาณแบบ DTMF	4
ชุดกำหนดสัญญาณแบบ DTMF	1

การโอนสายนอกไปยังสายนอกอื่นได้พร้อมกัน	2
Power Failure Transfer Ports	2
การเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ภายนอกได้โดยตรง	Yes
แหล่งจ่ายไฟ	AC 110-240 V, 50/60Hz
กำลังไฟที่ใช้	34W
ขนาด	249mm x 316mm x 73mm
น้ำหนัก	1.8 Kg